

ET-PARROT 105/220...240 I

ET-PARROT | Elektroniske transformatorer for lav spennings halogenlamper



Bruksområder

- Effekt- og aksentbelysning
- Stuer
- Belysning av gjenstander
- Møterom
- Restauranter
- Innfelte og utenpåliggende møbelarmaturer
- Butikkbelysning
- Messerom

Produktfordeler

- Svært lavt strømtap takket være høy effektivitet
- Beskyttende drift i hele delast-området for lang lampelevetid

Produktegenskaper

- Nettfrekvens: 50...60 Hz
- RI-damping: til EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Overharmonisk til EN 61000-3-2
- Immunitet iht. EN 61547
- Energieffektivitet: ≥ 91 % (iht. ErP-forskrift 2012/1194/EF)
- Sikkerhet: til EN 61347
- Kortslutningsvern, overbelastningsvern, overtemperaturvern: elektronisk reversible
- Elektrisk isolasjon mellom primær- og sekundærsiden
- Dimbar på fasesnitt- og faseavsnitt

Teknisk data

Elektriske data

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Lampeeffekt | 35...105 W |
| Nettstrøm | 0,45 A ¹⁾ |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Effektfaktor λ | 0,95 ²⁾ |
| Driftfrekvens | 40 kHz ³⁾ |
| Utgangsspenning | 11,9 / 12,0 V ⁴⁾ |
| Inngangsspenning | 198...264 V |
| Nettfrekvensen | 50...60 Hz |
| System wattage | 111,00 W |
| Spenningsområde | 220...240 V |
| Maksimalt antall ECG på sikring 10 A | 23 |
| Maksimalt antall ECG på sikring 16 A | 38 |
| ECG effektivitet | 95 % ⁵⁾ |
| Galvanisk skille primær/sekundær | 4,00 kV ⁶⁾ |
| Startstrøm | 0,5 A |

1) Effektivt

2) Minimum


3) Omtrent

4) 105 W / 35 W

5) Full belastning

6) eff

Mål og vekt



| | |
|---------------------------------------|----------|
| Lengde | 128,0 mm |
| Bredde | 38,0 mm |
| Høyde | 31,0 mm |
| Avstand monteringshull, lengderetning | 119,0 mm |

Produkt datablad

| | |
|--|---------------------------|
| Kabelverrsnitt, primærside | 0,75 mm ² |
| Kabelverrsnitt, sekundærsiden | 0,75 mm ² |
| Ledning klargjøringslengde, primærside | 12 / 6,0 mm ¹⁾ |
| Ledning klargjøringslengde, sekundærside | 12 / 6,0 mm ¹⁾ |
| Produktvekt | 130,00 g |

¹⁾ Kabelkappe / Ledning

Temperatures & operating conditions

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur-område | 0...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 85 °C |

Ytterligere produktdata

| | |
|------------------|---------|
| Design / versjon | Kompakt |
|------------------|---------|

Egenskaper

| | |
|--|---|
| Dimming method | Faseavnitt- eller fasesnittkontroll for induktive dimmere |
| Overlastsvern | Automatisk reversibel |
| Overopphetningsbeskyttelse | Automatisk reversibel |
| Short-circuit protection | Automatisk reversibel |
| Maksimum ledningslengde, ECG/lampe | 2,0 m |
| Kabeltyper, primærside | H03VV-F 2x0.75 mm ² |
| Kabeltyper, sekundærsiden | H03VV-F 2x0.75 mm ² |
| Dimbar | Yes |
| Dimmingsområde | 0...100 % |
| Ubelastet bevis | Ja |
| Egnet for armaturer med beskyttelsesklas | II |

Sertifikater og standarder

| | |
|---------------------------------|---|
| Godkjenningsmerke - godkjenning | VDE / EAC |
| Standarder | Acc. to EN 61347/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547 |
| Beskyttelses type | IP20 |







Logistiske data

| | |
|----------------|--------------|
| Commodity code | 850440909000 |
|----------------|--------------|

Last ned data

| |
|-----|
| Fil |
|-----|

Produkt datablad

| | |
|---|---|
|  | Product Datasheet 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB) |
|  | Certificates 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT |
|  | Certificates 504178_EAC HT family |
|  | Declarations of conformity 710835_EC-DOC Halotronic |
|  | On-Pack-Info 590730_EAC - ET-PARROT ET-ZE |
|  | CAD data 343999_ET-PARROT FILE STP |

Logistikk data

| Product kode | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum | Brutto vekt |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4008321111579 | ET-PARROT 105/220...240 I | NO: VS 50 | 290 mm x 206 mm x 220 mm | 13.14 dm ³ | 6971.25 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.