

# XENARC COOL BLUE INTENSE

Ekstra blått xenonlys



### Xenon ekstra blått

Ekstra blått lys på grunn av et spesielt fyllesystem som blir brukt i stedet for vanlig belegg



### Opptil 6000 Kelvin

Høy kontrast og briljant blått lys for det stiligste og mest moderne utseendet på veien



### Opptil 20 % mer lys

For bedre sikt og kortere reaksjonstider sammenlignet med standard xenonlys



### Det ekstra blå xenonlyset med opptil 6000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – oppdag det moderne utseendet med høy effekt! Med sitt ekstra blå xenonlys med høy kontrast, appellerer denne billampen spesielt til kunder som liker den perfekte kombinasjonen av stilig og individuelt design med utmerket opplysning av veien. Det høyteknologiske xenonlyset med fargetemperaturer på opptil 6000 Kelvin leveres med meget effektiv teknologi, strålende effekt og design uten kompromisser. Takket være et spesielt fyllesystem som blir brukt i stedet for vanlig belegg, utstråler lampen et ekstra blått lys. Dette stilige lyset skaper en effekt som tiltrekker seg oppmerksomhet, og som hjelper deg med å bli sett av andre motorister. Oppdag det eksepsjonelt klare og briljante blå lyset med høy kontrast med opptil 6000 Kelvin og 20 % mer lys! Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natten til dag. Merk: Det anbefales at skifte av XENARC-lamper utføres av fagfolk.

## Produkt familie datablad

### Teknisk data

Produkt beskrivelse	Elektriske data				Fotometriske data		Mål og vekt
	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Diameter
XENARC COOL BLUE INTENSE D1S <sup>1)</sup>	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D1R <sup>1)</sup>	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S <sup>1)</sup>	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R <sup>2)</sup>	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D3S <sup>1)</sup>	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S <sup>1)</sup>	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm

Produkt beskrivelse	Levetid		Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
XENARC COOL BLUE INTENSE D1S <sup>1)</sup>	1800 h	2800 h	PK32d-2	D1S <sup>3)</sup>
XENARC COOL BLUE INTENSE D1R <sup>1)</sup>	1500 h	2000 h	PK32d-3	D1R <sup>3)</sup>
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S <sup>1)</sup>	1800 h	2800 h	P32d-2	D2S <sup>3)</sup>
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R <sup>2)</sup>	1500 h	2000 h	P32d-3	D2R <sup>3)</sup>
XENARC COOL BLUE INTENSE D3S <sup>1)</sup>	2000 h	3000 h	PK32d-5	D3S <sup>3)</sup>
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S <sup>1)</sup>	2000 h	3000 h	P32d-5	D4S <sup>3)</sup>






<sup>1)</sup> Redusert UV-utslipp./For projeksjon hovedlykter/ECE godkjenning og DOT etiketten

<sup>2)</sup> Redusert UV-utslipp./Med anti-refleks stripe for refleksjon frontlykter/ECE godkjenning og DOT etiketten

<sup>3)</sup> Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

## Produkt familie datablad

Last ned data

Fil	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI

### Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

### Juridisk rådgivning

ECE-godkjenning

### System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

# OSRAM

