

# XENARC COOL BLUE INTENSE D3S

Ekstra blått xenonlys



### Xenon ekstra blått

Ekstra blått lys på grunn av et spesielt fyllesystem som blir brukt i stedet for vanlig belegg



### Opptil 6000 Kelvin

Høy kontrast og briljant blått lys for det stiligste og mest moderne utseendet på veien



### Opptil 20 % mer lys

For bedre sikt og kortere reaksjonstider sammenlignet med standard xenonlys



### Det ekstra blå xenonlyset med opptil 6000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – oppdag det moderne utseendet med høy effekt! Med sitt ekstra blå xenonlys med høy kontrast, appellerer denne billampen spesielt til kunder som liker den perfekte kombinasjonen av stilig og individuelt design med utmerket opplysning av veien. Det høyteknologiske xenonlyset med fargetemperaturer på opptil 6000 Kelvin leveres med meget effektiv teknologi, strålende effekt og design uten kompromisser. Takket være et spesielt fyllesystem som blir brukt i stedet for vanlig belegg, utstråler lampen et ekstra blått lys. Dette stilige lyset skaper en effekt som tiltrekker seg oppmerksomhet, og som hjelper deg med å bli sett av andre motorister. Oppdag det eksepsjonelt klare og briljante blå lyset med høy kontrast med opptil 6000 Kelvin og 20 % mer lys! Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natten til dag. Merk: Det anbefales at skifte av XENARC-lamper utføres av fagfolk.

## Produkt datablad

### Teknisk data


#### Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	42,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±3 %

#### Fotometriske data

Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	6000 K

#### Mål og vekt



Diameter	9 mm
Produktvekt	63,00 g
Lengde	80,0 mm

#### Levetid

Lifespan B3	2000 h
Lifespan Tc	3000 h

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-5
------------------------------	---------

#### Sertifikater og standarder

ECG kategori	D3S <sup>1)</sup>
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

## Produkt datablad


1) Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899148710	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	82.96 g
4052899344501	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	NO: VS 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	364.00 g
4052899344518	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899431768	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	218.08 g
4052899431775	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	NO: VS 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1170.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Last ned data

Fil
 360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI

#### Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

#### Juridisk rådgivning

ECE-godkjenning

#### System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

#### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

# OSRAM

