
OSRAM ORIGINAL LINE

Halogen frontlyslamper for biler



Bruksområder

- Frontlykt


Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet


Produktegenskaper

- Originale reservedeler


Produkt familie datablad




Base




Prod.line drw, front, no dimensions




Base




Base




Base




Base



Base




Base




Base


Produkt familie datablad



Base




Base




Product line drawing




Base




Product line drawing



Product line drawing



Base



Base

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data			
	Ordreferanse	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning
64150 ¹⁾	64150	Halogen headlight lamp	On-road	68 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64173	64173	Halogen headlight lamp	On-road	68 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64151 ¹⁾	64151	Halogen headlight lamp	On-road	68 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64193	64193	Halogen headlight lamp	On-road	75 / 68 W ³⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V
64210 ¹⁾	64210	Halogen headlight lamp	On-road	58 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64212 ¹⁾	64212	Halogen headlight lamp	On-road	43 W ³⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V
64242	64242	Halogen headlight lamp	On-road	43 W ³⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V
64213 ¹⁾	64213	Halogen headlight lamp	On-road	73 W ³⁾	12,0 V	65,00 W	13,2 V
64243	64243	Halogen headlight lamp	On-road	73 W ³⁾	12,0 V	65,00 W	13,2 V
64211	64211	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64241	64241	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64178 ¹⁾	64178	Halogen headlight lamp	On-road	75 / 68 W ³⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V
64176 ¹⁾	64176	Halogen headlight lamp	On-road	64 / 19 W ³⁾	12,0 V	55/15 W	13,2 V
64219L+	64219L+	Halogen headlight lamp	On-road	26 W ³⁾	12,0 V	19,00 W	13,2 V
880	880	Halogen headlight lamp	On-road	31 W ³⁾	12,0 V	27,00 W	13,5 V
881	881	Halogen headlight lamp	On-road	31 W ³⁾	12,0 V	27,00 W	13,5 V
9005 ¹⁾	9005	Halogen headlight lamp	On-road	73 W ³⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V
9005XS ¹⁾	9005XS	Halogen headlight lamp	On-road	73 W ³⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V
9006L ¹⁾	9006L		On-road	62 W ³⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V
9004	9004	Halogen headlight lamp	On-road	70 / 50 W ³⁾	12,8 V	65/45 W	12,8 V
9007	9007	Halogen headlight lamp	On-road	70 / 60 W ³⁾	12,8 V	65/55 W	12,8 V
64183 ²⁾	64183	Halogen headlight lamp	On-road	57 / 51 W ³⁾	12,0 V	45/40 W	13,2 V
9011	9011	Halogen headlight lamp	On-road		12,0 V	65,00 W	13,2 V
9012	9012	Halogen headlight lamp	On-road	60 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V
-	9145	Halogen headlight lamp	On-road	50 W ³⁾	12,0 V	42,00 W	13,2 V

Produkt familie datablad

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data			
	Ordreferanse	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning
9006XS	9006XS	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ³⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V

Produkt beskrivelse	Photometrical data		Mål og vekt	Levetid		Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Diameter	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
64150 ¹⁾	1550 lm	±15 %	9 mm	400 h	650 h	P14.5s	H1
64173	1800 lm	±15 %	9 mm	90 h	250 h	X511	H2
64151 ¹⁾	1450 lm	±15 %	11,5 mm	400 h	650 h	PK22s	H3
64193	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	17,0 mm	250 / 400 h ⁴⁾	500 / 900 h ⁴⁾	P43t	H4
64210 ¹⁾	1500 lm	±10 %	12,0 mm	330 h	550 h	PX26d	H7
64212 ¹⁾	800 lm	±15 %	12,0 mm	400 h	800 h	PGJ19-1	H8
64242	800 lm	±15 %	12,0 mm	400 h	800 h	PGJY19-1	H8B
64213 ¹⁾	2100 lm	±10 %	12,0 mm	250 h	500 h	PGJ19-5	H9
64243	2100 lm	±10 %	12,0 mm	250 h	500 h	PGJY19-5	H9B
64211	1350 lm	±10 %	12,0 mm	350 h	580 h	PGJ19-2	H11
64241	1350 lm	±10 %	12,0 mm	350 h	580 h	PGJY19-2	H11B
64178 ¹⁾	1000 lm	±15 / ±15 %	17,0 mm	170 / 1290 h ⁴⁾	350 / 2590 h ⁴⁾	P26.4t	H13
64176 ¹⁾	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13,0 mm	2000 / 250 h ⁴⁾	4000 / 500 h ⁴⁾	PGJ23t-1	H15
64219L+	500 lm	+10 %...15 %	10,0 mm	1115 h	2000 h		H16
880	450 lm	±15 %	9 mm			PG13	H27/1W
881	450 lm	±15 %	9 mm			PGJ13	H27/2W
9005 ¹⁾	1700 lm	±12 %	12,0 mm	280 h	550 h	P20d	HB3
9005XS ¹⁾	1860 lm	±12 %	12,0 mm	280 h	550 h	P20d	HB3A
9006L ¹⁾	1000 lm	±15 %	12,0 mm	1200 h	2590 h	P22d	HB4

Produkt familie datablad

Produkt beskrivelse	Photometrical data		Mål og vekt	Levetid		Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Diameter	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
9004	700 lm	±10 / ±10 %	16,0 mm	150 h	320 h ⁵⁾	P29t	HB1
9007	1000 lm	±10 / ±10 %	16,0 mm	250 h	500 h ⁵⁾	PX29t	HB5
64183 ²⁾	1030/675 lm	±15 %	17,0 mm	250 / 400 h ⁴⁾	500 / 1200 h ⁴⁾	P45t	R2
9011	2500 lm	±15 %	11,3 mm	220 h	300 h	PX20d	HIR1
9012	1875 lm	±15 %	11,3 mm	500 h	870 h	PX22d	HIR2
-	850 lm	±15 %	12,0 mm	860 h	1720 h	PY20d	H10
9006XS	1095 lm	±15 %	12,0 mm	860 h	1720 h	P22d	HB4

¹⁾ Lampen er i samsvar med ECE R 37 og SAE (DOT) regelverk

²⁾ Etterfølger til BILUX AS lampe (produkt henvisning 7951)

³⁾ Maksimum

⁴⁾ glødetråd 1

⁵⁾ B50 = gjennomsnittlig levetidForklaring:Lyskilde med 1 glødetråd f.eks. 100 Lyskilde med 2 glødetråd f.eks. 100/300

Produkt familie datablad

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.