

7538LDR

DIADEM | Signallamper for biler og motorsykler



Bruksområder

- Retningslys
- Ideell for alle retningslys med klare deksel
- Signallys

Produktfordeler

- Opal utseende takket være et svært avansert interferensbelegg

Produktegenskaper

- Lampe utstråler rødt lys (7508LDR, 7538LDR)
- Lampe utstråler amber lys (7507LDA)

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	7538LDR
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


Elektriske data

Power input	25 / 6 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	21/5 W
Testspenning	13,5 / 13,5 V
Power input tolerance	$\pm 6 / \pm 10$ %

Photometrical data

Lysstrøm	105/8 lm
Luminous flux tolerance	$\pm 20 / \pm 25$ %

Mål og vekt



Diameter	27,0 mm
Produktvekt	10,50 g
Lengde	52,6 mm

Levetid

Lifespan B3	300 / 3000 h
Lifespan Tc	800 / 6000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BAW15d
------------------------------	--------

Produkt datablad

Sertifikater og standarder

ECG kategori	PR21/5W
--------------	---------

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	7538LDR
--------------	---------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321376862	OSRA7538LDRBL1	-	-	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321376862	7538LDR		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	32.50 g
4008321376879	7538LDR	NO: VS 10	279 mm x 145 mm x 116 mm	4.69 dm ³	284.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.