

ORIGINAL

Lamper for kretskortmontasje



Bruksområder

- Instrument- og bryterbelysning


Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet


Produktegenskaper

- Originale reservedeler


Produkt familie datablad




Base



Base



Product line drawing



Product line drawing

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data			
	Ordreferanse	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning
2351MFX6	2351MFX6	Auxiliary lamp	On-road	1,32 W	12,0 V	1,20 W	13,5 V
2352MFX6	2352MFX6	Auxiliary lamp	On-road	2,13 W	12,0 V	2,00 W	13,5 V
2452MFX6	2452MFX6	Auxiliary lamp	On-road	1,8 W	12,0 V	1,50 W	13,5 V
2473MFX6	2473MFX6	Auxiliary lamp	On-road	1,12 W	12,0 V	1,10 W	14,0 V
2721MF	2721MF	Auxiliary lamp	On-road	1,2 W	12,0 V	1,20 W	13,5 V
2721MFX	2721MFX	Auxiliary lamp	On-road	1,2 W	12,0 V	1,20 W	13,5 V
2722MF	2722MF	Auxiliary lamp	On-road	2 W	12,0 V	2,00 W	13,5 V
2722MFX	2722MFX	Auxiliary lamp	On-road	2 W	12,0 V	2,00 W	13,5 V
2752MF	2752MF	Auxiliary lamp	On-road	1,8 W	12,0 V	1,50 W	13,5 V
2752MFX	2752MFX	Auxiliary lamp	On-road	1,8 W	12,0 V	1,50 W	13,5 V

Produkt beskrivelse	Photometrical data		Mål og vekt	Farger og materialer	Levetid		Ytterligere produktdata
	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Diameter	Sokkelfarge	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)
2351MFX6	7,5 lm	±20 %	5 mm	Kullsvart	600 h	3000 h	BX8.4d
2352MFX6	11,8 lm	±20 %	5 mm	Svak grønn	1500 h	6000 h	BX8.4d
2452MFX6	6,5 lm	±20 %	5 mm	Beige	1700 h	6500 h	BX8.4d
2473MFX6	3,6 lm	±25 %	5 mm	Oransje pastell	500 h	5000 h	BX8.4d
2721MF	6,4 lm	±25 %	5 mm	Kullsvart	500 h	2000 h	B8.5d
2721MFX	6,4 lm	±25 %	5 mm	Lyseblå	500 h	2000 h	BX8.5d
2722MF	10,2 lm	±25 %	5 mm	Limegrønn	1300 h	4000 h	B8.5d
2722MFX	10,2 lm	±25 %	5 mm	Svak grønn	1300 h	4000 h	BX8.5d
2752MF	6,0 lm	±20 %	5 mm	Beige	1000 h	6500 h	B8.5d
2752MFX	6,0 lm	±20 %	5 mm	Melongul	1000 h	6500 h	BX8.5d

Produkt familie datablad

Produkt beskrivelse	Egenskaper	Sertifikater og standarder
	Tykkelse på PCB	ECG kategori
2351MFX6	1,25 mm	-
2352MFX6	1,25 mm	-
2452MFX6	1,25 mm	-
2473MFX6	1,25 mm	-
2721MF	1,6 mm	-
2721MFX	1,25 mm	-
2722MF	1,6 mm	-
2722MFX	1,25 mm	-
2752MF	1,6 mm	-
2752MFX	1,25 mm	-

Produkt familie datablad

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.