

XENARC COOL BLUE INTENSE

Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt


Produktfordeler

- Eksepsjonelt lyssterk
- Gir høy kontrast og er nå briljant blå
- Inntil 20 % mer lys (sammenlignet med gassutladingslamper med konvensjonelt belegg)


Produktegenskaper

- Blå effekt uten belegg
- Fargetemperatur: opptil 5 000 K (D3, D4)
- Fargetemperatur: opptil 5 500 K (D1, D2)


Produkt familie datablad




Base




Base



Base



Base



Base

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Elektriske data					Photometrical data		Mål og vekt
	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Power input tolerance	Testspenning	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Lengde
66140CBI ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	83,0 mm
66150CBI ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %	83,0 mm
66240CBI ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	77,0 mm
66250CBI ²⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %	77,0 mm
66340CBI ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	80,0 mm
66440CBI ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	77,0 mm

Produkt beskrivelse	Diameter	Levetid		Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
		Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
66140CBI ¹⁾	9 mm	1800 h	2800 h	PK32d-2	D1S ³⁾
66150CBI ¹⁾	9 mm	1500 h	2000 h	PK32d-3	D1R ³⁾
66240CBI ¹⁾	9 mm	1800 h	2800 h	P32d-2	D2S ³⁾
66250CBI ²⁾	9 mm	1500 h	2000 h	P32d-3	D2R ³⁾
66340CBI ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	D3S ³⁾
66440CBI ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	D4S ³⁾

¹⁾ Redusert UV-utslipp./For projeksjon hovedlykter/ECE godkjenning og DOT etiketten

²⁾ Redusert UV-utslipp./Med anti-refleks stripe for refleksjon frontlykter/ECE godkjenning og DOT etiketten

³⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt familie datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.