

66548

XENARC ORIGINAL | Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

Power input	25 W
Nominell spenning	40,0 V
Nominell effekt	25,00 W
Power input tolerance	±15 %
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	2000 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	4500 K

Mål og vekt



Lengde	80,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	63,00 g

Levetid

Lifespan B3	2500 h
Lifespan Tc	4000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-1
------------------------------	---------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	D8S ¹⁾
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

Produkt datablad

¹⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321787019	66548		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899262423	66548	NO: VS 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm ³	364.00 g
4052899344556	66548	Shipping carton box 48	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
