

ORIGINAL

Lamper med glassokler



Bruksområder

- Posisjons- og parkeringslys
- Retnings-, bremse-, tåke- og ryggelys
- Skilt- og sidelys
- Kupebelysning og leselys
- Instrument- og bryterbelysning

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet


Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt familie datablad



Base



Base

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data			
	Ordreferanse	Product type (off-road vs. on-road)	Application (Category and Product specific)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Power input tolerance
2841	2841	On-road		4 W	24,0 V	3,00 W	±15 %
2845	2845	On-road	Auxiliary lamp	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %
2741	2741	On-road	Auxiliary lamp	1,6 W	24,0 V	1,20 W	±8 %
2341	2341	On-road	Auxiliary lamp	1 W	24,0 V	1,00 W	±8 %
2840	2840			2,6 W	24,0 V	2,00 W	±15 %

Produkt beskrivelse	Testspenning	Photometrical data		Mål og vekt		Levetid	
		Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Lengde	Diameter	Lifespan B3	Lifespan Tc
2841	28,0 V	22 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h
2845	28,0 V	50 lm	±20 %	26,8 mm	10,0 mm	800 h	3000 h
2741	28,0 V	7,5 lm	±20 %	20,0 mm	5 mm	400 h	2000 h
2341	28,0 V	3 lm	±25 %	20,0 mm	5 mm	300 h	1000 h
2840	28,0 V	13 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h

Produkt beskrivelse	Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
	Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
2841	W2.1x9.5d	W3W
2845	W2.1x9.5d	W5W
2741	W2x4.6d	-
2341	W2x4.6d	-
2840	W2.1x9.5d	-

Produkt familie datablad

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.