

2840

ORIGINAL | Lamper med glassokler



Bruksområder

- Posisjons- og parkeringslys
- Retnings-, bremse-, tåke- og ryggelys
- Skilt- og sidelys
- Kupebelysning og leselys
- Instrument- og bryterbelysning

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	2840
--------------	------


Elektriske data

Power input	2,6 W
Nominell spenning	24,0 V
Nominell effekt	2,00 W
Power input tolerance	±15 %
Testspenning	28,0 V

Photometrical data

Lysstrøm	13 lm
Luminous flux tolerance	±30 %

Mål og vekt



Lengde	26,8 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvekt	1,34 g

Levetid

Lifespan B3	500 h
Lifespan Tc	5000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

ECG kategori	-
---------------------	---

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2840
---------------------	------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321094698	OSRA2840	-	4739286	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321094698	2840		28 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321094704	2840		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.40 g
4008321094711	2840	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.