

2741

ORIGINAL | Lamper med glassokler



Bruksområder

- Posisjons- og parkeringslys
- Retnings-, bremse-, tåke- og ryggelys
- Skilt- og sidelys
- Kupebelysning og leselys
- Instrument- og bryterbelysning

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	2741
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


Elektriske data

Power input	1,6 W
Nominell spenning	24,0 V
Nominell effekt	1,20 W
Power input tolerance	±8 %
Testspenning	28,0 V

Photometrical data

Lysstrøm	7,5 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Mål og vekt



Lengde	20,0 mm
Diameter	5 mm
Produktvekt	0,40 g

Levetid

Lifespan B3	400 h
Lifespan Tc	2000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W2x4.6d
------------------------------	---------

Produkt datablad

Sertifikater og standarder

ECG kategori	-
--------------	---

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2741
--------------	------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300838519	OSRA2741	-	-	-
4050300524900	-	-	4739904	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300838519	2741		80 mm x 23 mm x 33 mm	0.06 dm ³	8.17 g
4050300524900	2741		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	14.89 g
4008321094889	2741	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	104.39 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.