

DALI magic

DALI magic | USB to DALI programming interface



DALI Wizard programvare består av (inkludert)

- Intuitiv konfigurering av opptil 64 DALI elektroniske forkoplinger
- Offline / Online konfigurering av DALI-installasjoner
- "DALI-Spy"-funksjonalitet for registrering av DALI-linjedataflyt


Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage	7,00 W

Mål og vekt



Lengde	120,0 mm
Bredde	76,0 mm
Høyde	28,0 mm
Produktvekt	370,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	+15...+50 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Dimmingsgrensesnitt	DALI
Dimbar	Yes

Sertifikater og standarder






Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	I

Logistiske data

Commodity code	851762000000
----------------	--------------

Produkt datablad

Last ned data

Fil	
	Brochures 336599_LMS 3 DIM Flyer (GB)
	Brochures 339643_3DIM Application Guide (GB)
	Declarations of conformity 334886_Declaration of conformity – DALI magic
	Installation/Operation notice 334217_Technical instruction
	CAD data 3-dim 328821_DALI MAGIC

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899039551	DALI magic	NO: VS 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	1.96 dm ³	376.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

Kompatibelt software tilgjengelig på

▶ www.osram.com/software

Tuner4TRONIC software available at

▶ www.osram.com/t4t

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.