
XENARC ULTRA LIFE

Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Elektriske data				Photometrical data		Mål og vekt	Ytterligere produktdata
	Power input	Nominell effekt	Testspenning	Nominell spenning	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Diameter	Sokkel (standard betegnelse)
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	35 W	35,00 W	13,5 V		3200 lm	±15 %	9 mm	PK32d-2
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	35 W	35,00 W	13,5 V	85,0 V	3200 lm	±15 %	9 mm	P32d-2
XEN ULT 66340ULT ¹⁾	35 W	35,00 W	13,5 V	42,0 V	3200 lm	±15 %	9 mm	PK32d-5
XEN ULT 66440ULT ¹⁾	35 W	35,00 W	13,5 V		3200 lm	±15 %	9 mm	P32d-5

Produkt beskrivelse	Sertifikater og standarder
	ECG kategori
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	D1S ²⁾
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	D2S ²⁾
XEN ULT 66340ULT ¹⁾	D3S ²⁾
XEN ULT 66440ULT ¹⁾	D4S ²⁾

¹⁾ Redusert UV-utslipp./For projeksjon hovedlykter/ECE godkjenning og DOT etiketten

²⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt familie datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.