

## XEN ULT 66140ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon frontlykter



### Bruksområder

- Frontlykt

## Produkt datablad

### Teknisk data


#### Elektriske data

Power input	35 W
Nominell effekt	35,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±3 %

#### Photometrical data

Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	4300 K

#### Mål og vekt



Diameter	9 mm
Produktvekt	80,00 g
Lengde	80,0 mm

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-2
------------------------------	---------

#### Sertifikater og standarder


ECG kategori	D1S <sup>1)</sup>
Godkjenningssmerke - godkjenning	E1 godkjenning

<sup>1)</sup> Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

## Produkt datablad

### Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.



Others graphics

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899425514	XEN ULT 66140ULT		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	79.46 g
4052899425521	XEN ULT 66140ULT	NO: VS 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	350.05 g
4052899425538	XEN ULT 66140ULT	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899429598	XEN ULT 66140ULT	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	211.08 g
4052899429604	XEN ULT 66140ULT	NO: VS 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1595.10 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.