

## XENARC ULTRA LIFE

Xenon frontlykter



### Bruksområder

- Frontlykt

## Produkt familie datablad

### Teknisk data

Produkt beskrivelse	Elektriske data				Photometrical data		Mål og vekt	
	Power input	Nominell effekt	Power input tolerance	Testspenning	Nominell spenning	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Lengde
XEN ULT 66140ULT <sup>1)</sup>	35 W	35,00 W	±3 %	13,5 V		3200 lm	±15 %	80,0 mm
XEN ULT 66240ULT <sup>1)</sup>	35 W	35,00 W	±3 %	13,5 V	85,0 V	3200 lm	±15 %	77,0 mm
XEN ULT 66340ULT <sup>1)</sup>	35 W	35,00 W	±3 %	13,5 V	42,0 V	3200 lm	±15 %	80,0 mm
XEN ULT 66440ULT <sup>1)</sup>	35 W	35,00 W	±3 %	13,5 V		3200 lm	±15 %	75,0 mm

Produkt beskrivelse	Diameter	Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
		Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
XEN ULT 66140ULT <sup>1)</sup>	9 mm	PK32d-2	D1S <sup>2)</sup>
XEN ULT 66240ULT <sup>1)</sup>	9 mm	P32d-2	D2S <sup>2)</sup>
XEN ULT 66340ULT <sup>1)</sup>	9 mm	PK32d-5	D3S <sup>2)</sup>
XEN ULT 66440ULT <sup>1)</sup>	9 mm	P32d-5	D4S <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Redusert UV-utslipp./For projeksjon hovedlykter/ECE godkjenning og DOT etiketten

<sup>2)</sup> Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

## Produkt familie datablad

---

### Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

---

### System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.