

XEN ULT 66340ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	42,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	4150 K

Mål og vekt



Lengde	80,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	63,00 g

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-5
------------------------------	---------

Sertifikater og standarder


ECG kategori	D3S ¹⁾
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

¹⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.



Others graphics

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899425606	XEN ULT 66340ULT		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899425613	XEN ULT 66340ULT	NO: VS 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	364.05 g
4052899425620	XEN ULT 66340ULT	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899429710	XEN ULT 66340ULT	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	218.08 g
4052899429727	XEN ULT 66340ULT	NO: VS 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.