

## XEN ULT 66440ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon frontlykter



### Bruksområder

- Frontlykt

## Produkt datablad

### Teknisk data


#### Elektriske data

Power input	35 W
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

#### Photometrical data

Fargetemperatur	4300 K
Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

#### Mål og vekt



Lengde	75,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	19,50 g

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	P32d-5
------------------------------	--------

#### Sertifikater og standarder


ECG kategori	D4S <sup>1)</sup>
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

<sup>1)</sup> Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

## Produkt datablad

### Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.



### Others graphics

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899425637	XEN ULT 66440ULT		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	39.46 g
4052899425644	XEN ULT 66440ULT	NO: VS 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	190.00 g
4052899425651	XEN ULT 66440ULT	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2531.00 g
4052899429772	XEN ULT 66440ULT	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	131.08 g
4052899429789	XEN ULT 66440ULT	NO: VS 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	735.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.