

## LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Rigid LED modules for professional applications



### Bruksområder

- Kupebelysning



### Teknisk data

#### Elektriske data

Nominell spenning	24,0 V
Strømtype	DC
Konstruksjonseffekt (watt)	0,90 W
Spenningsområde	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

#### Photometrical data

Lysfarge LED	hvit
Fargetemperatur	2700 K <sup>1)</sup>
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Total useful luminous flux	58 lm
Lysutbytte	63,6 lm/W
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Hvit

<sup>1)</sup> Emitted CCT 2500K

#### Lystekniske data

Rated beam angle (half peak value)	123,00 °
Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	120,00 s

#### LED module information

Antall LED per modul	14
----------------------	----

#### Mål og vekt

Lengde	102,0 mm
Produktvekt	9,90 g

#### Farger og materialer

Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Materiale	Aluminum

#### Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...65 °C
Temperaturområde i drift	-20...70 °C

## Produkt datablad

### Egenskaper

<b>Dimbar</b>	Ja <sup>1)</sup>
---------------	------------------

<sup>1)</sup> Recommended minimum 5%






### Sertifikater og standarder

<b>Standarder</b>	Acc. to IEC 62471/Acc. to EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Acc. to EN 62031/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/CE
-------------------	--

### Logistiske data

<b>Commodity code</b>	940540399000
-----------------------	--------------

### Last ned data

Fil	
	User instruction LINEARlight Rigid NICHE
	Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet
	Declarations of conformity Declaration of conformity LR700SD-G1
	CAD data LR700SD-G1-xxx-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-01

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899557314	LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	NO: VS 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm <sup>3</sup>	4292.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.