

LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Rigid LED modules for professional applications



Bruksområder

- Kupebelysning



Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

Nominell spenning	24,0 V
Strømtype	DC
Konstruksjonseffekt (watt)	2,70 W
Spenningsområde	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

Photometrical data

Lysfarge LED	hvit
Fargetemperatur	2700 K ¹⁾
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Total useful luminous flux	174 lm
Lysutbytte	60,3 lm/W
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Hvit

¹⁾ Emitted CCT 2500K

Lystekniske data

Rated beam angle (half peak value)	123,00 °
Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s

LED module information

Antall LED per modul	42
----------------------	----

Mål og vekt

Lengde	285,0 mm
Produktvekt	23,80 g

Farger og materialer

Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Materiale	Aluminum

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...65 °C
Temperaturområde i drift	-20...70 °C

Produkt datablad

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
---------------	------------------

¹⁾ Recommended minimum 5%






Sertifikater og standarder

Standarder	Acc. to IEC 62471/Acc. to EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Acc. to EN 62031/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/CE
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logistiske data

Commodity code	940540399000
-----------------------	--------------

Last ned data

Fil	
	User instruction LINEARlight Rigid NICHE
	Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet
	Declarations of conformity Declaration of conformity LR700SD-G1
	CAD data LR700SD-G1-xxx-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-03

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899557451	LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	NO: VS 100	360 mm x 200 mm x 140 mm	10.08 dm ³	4915.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.