

## LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Rigid LED modules for professional applications

### Bruksområder

- Kupebelysning



## Produkt datablad

### Teknisk data

#### Elektriske data

Nominell spenning	24,0 V
Strømtype	DC
Konstruksjonseffekt (watt)	8,60 W
Spenningsområde	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

#### Photometrical data

Lysfarge LED	hvit
Fargetemperatur	4000 K <sup>1)</sup>
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Total useful luminous flux	663 lm
Lysutbytte	76,7 lm/W
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Hvit

<sup>1)</sup> Emitted CCT 3600K


#### Lystekniske data

Rated beam angle (half peak value)	123,00 °
Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s

#### LED module information

Antall LED per modul	133
----------------------	-----

#### Mål og vekt



Lengde	876,0 mm
Produktvekt	61,50 g

## Produkt datablad

### Farger og materialer

Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Materiale	Aluminium

### Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...65 °C
Temperaturområde i drift	-20...70 °C

### Egenskaper

Dimbar	Ja <sup>1)</sup>
--------	------------------

<sup>1)</sup> Recommended minimum 5%






### Sertifikater og standarder

Standarder	Acc. to IEC 62471/Acc. to EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Acc. to EN 62031/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/CE
------------	--

### Logistiske data

Commodity code	940540399000
----------------	--------------

### Last ned data

Fil	
 User instruction LINEARlight Rigid NICHE	
 Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet	
 Declarations of conformity Declaration of conformity LR700SD-G1	
 CAD data LR700SD-G1-xxx-09	
 Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-09	

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899557659	LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	NO: VS 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm <sup>3</sup>	12926.00 g

## Produkt datablad

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.