

LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Rigid LED modules for professional applications

Bruksområder

- Kupebelysning



Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

| | |
|---|-----------|
| Nominell spenning | 24,0 V |
| Strømtype | DC |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 11,70 W |
| Spenningsområde | 23...25 V |
| Accidental reverse input voltage protection up to | 25 V |

Photometrical data

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lysfarge LED | hvit |
| Fargetemperatur | 3500 K ¹⁾ |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | >80 |
| Total useful luminous flux | 848 lm |
| Lysutbytte | 71,4 lm/W |
| Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1 | Hvit |

¹⁾ Emitted CCT 3100K


Lystekniske data

| | |
|------------------------------------|----------|
| Rated beam angle (half peak value) | 123,00 ° |
| Starttid | < 0,5 s |
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |

LED module information

| | |
|----------------------|-----|
| Antall LED per modul | 182 |
|----------------------|-----|

Mål og vekt



| | |
|-------------|---------|
| Lengde | 1194 mm |
| Produktvekt | 89,20 g |

Produkt datablad

Farger og materialer

| | |
|--------------------|--------------------|
| Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |
| Materiale | Aluminum |

Temperatures & operating conditions

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 70 °C |
| Temperaturområde ved lagring | -20...65 °C |
| Temperaturområde i drift | -20...70 °C |

Egenskaper

| | |
|--------|------------------|
| Dimbar | Ja ¹⁾ |
|--------|------------------|

¹⁾ Recommended minimum 5%




Sertifikater og standarder

| | |
|------------|--|
| Standarder | Acc. to IEC 62471/Acc. to EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Acc. to EN 62031/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/CE |
|------------|--|

Logistiske data

| | |
|----------------|--------------|
| Commodity code | 940540399000 |
|----------------|--------------|

Last ned data

| Fil | |
|---|--|
|  | Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet |
|  | CAD data LR700SD-G1-xxx-12 |
|  | Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-12 |

Logistikk data

| Product kode | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum | Brutto vekt |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4062172021586 | LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC | NO: VS 100 | 1260 mm x 200 mm x 140 mm | 35.28 dm ³ | 17983.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Produkt datablad

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.