

## OT BLE DIM

CV dimmers with Bluetooth



### Bruksområder

- Egnet for innendørs installasjoner

## Produkt datablad


### Teknisk data

#### Elektriske data

Nominell spenning	12...24 V
Nettfrekvensen	0/50/ Hz
ECG effektivitet	98 % <sup>1)</sup>
Effekttap i stand-by modus	<0,5 W
Utgangsspenning	12...24 V
U-OUT (working voltage)	24 V
Utgangseffekt	240 W
Galvanic isolation	Non isolated

<sup>1)</sup> Full belastning

#### Mål og vekt



Lengde	172,0 mm
Bredde	42,0 mm
Høyde	20,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	164,0 mm
Monteringslengde	164,0 mm
Produktvekt	200,00 g
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Ledning klargjøringslengde, primærside	10 mm
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	10 mm

#### Farger og materialer

Casing material	Plastic
-----------------	---------

#### Temperatures & operating conditions

## Produkt datablad

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	65 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+85 °C
Relativ fuktighet	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maksimalt 56 dager/år ved 85 %

### Levetid

ECG levetid	50000 h <sup>1)</sup>
-------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Ved Tcase = 65°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

### Ytterligere produktdata

Encapsulated	No
--------------	----

### Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	Bluetooth Low Energie
Dimmingsområde	0...100 %
Dimming method	Pulse Width Modulation
Overopphetningsbeskyttelse	Ja <sup>1)</sup>
Overlastsvern	Ja <sup>2)</sup>
Ubelastet bevis	Ja
Egnet for armaturer med beskyttelsesklas	III
Type tilkobling, sekundærside	Screw terminal
Number of channels	4

<sup>1)</sup> In combinatie met OPTOTRONIC voeding

<sup>2)</sup> In combination with OPTOTRONIC power supply

### Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Standarder	Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61347-2-11/Acc. to ETSI EN 300 328/Acc. to ETSI EN 301 489-17
Beskyttelses type	IP20

### Logistiske data






Commodity code	853710989900
----------------	--------------

### Last ned data

Fil
-----

## Produkt datablad

---

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet Product datasheet OT BLE DIM (EN)
	Brochures OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Brochures Light is smart color control - Intuitive light management (EN)
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 3595862

---

## Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899557833	OT BLE DIM	NO: VS 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm <sup>3</sup>	4530.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.