

# XENARC NIGHT BREAKER LASER

Det klareste xenonlyset fra OSRAM



**Opptil 200 % kraftigere lysstyrke**

For å kunne se lenger og dermed reagere tidligere sammenlignet med lovens minstekrav



**Opptil 250 m lang lysstråle**

For bedre sikt



**Opptil 20 % hvitere lys**

Sammenlignet med lovens minstekrav (tilnærmet laserutseende)



**Det kraftigste xenonlyset fra OSRAM**

XENARC NIGHT BREAKER LASER er det klareste xenonlyset fra OSRAM. Denne kraftige lampen med effektiv xenonteknologi gir bedre sikt på veien: opptil 200 % kraftigere lysstyrke sammenlignet med lovens minstekrav. Mer lys gjør at du kan se lenger og dermed reagere tidligere. I tillegg gir lampen opptil en 250 meter lang lysstråle og opptil 20 % hvitere lys, tilnærmet laserutseende (sammenlignet med lovens minstekrav). Oppdag den rene ytelsen til XENARC NIGHT BREAKER LASER – det kraftigste xenonlyset fra OSRAM. Fås i D1S, D2S, D3S og D4S. Merk: Det anbefales at XENARC-lamper byttes parvis, og at utskiftningen foretas av fagfolk.

## Produkt familie datablad

### Teknisk data

Produkt beskrivelse	Elektriske data				Photometrical data		Mål og vekt	Levetid
	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Diameter	Lifespan B3
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S <sup>1)</sup>	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	1500 h
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S <sup>1)</sup>	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	1500 h
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S <sup>1)</sup>	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	2000 h
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S <sup>1)</sup>	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	2000 h

Produkt beskrivelse	Lifespan Tc	Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
		Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S <sup>1)</sup>	3000 h	PK32d-2	D1S <sup>2)</sup>
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S <sup>1)</sup>	3000 h	P32d-2	D2S <sup>2)</sup>
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S <sup>1)</sup>	3000 h	PK32d-5	D3S <sup>2)</sup>
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S <sup>1)</sup>	3000 h	P32d-5	D4S <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Redusert UV-utslipp./For projeksjon hovedlykter/ECE godkjenning og DOT etiketten

<sup>2)</sup> Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

## Produkt familie datablad

### System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.