

---

## NIGHT BREAKER LASER

Halogen frontlysninger for biler



---

### Produktfordeler

- Mer lys slik at man ser lenger og derfor reagerer raskere

---

### Produktegenskaper

- Opptil 150 m lang stråle

## Produkt familie datablad

### Teknisk data

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data			
	Ordreferanse	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning
64150NL	64150NL	Halogen headlight lamp	On-road	68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64151NL	64151NL	Halogen headlight lamp	On-road	68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64193NL	64193NL	Halogen headlight lamp	On-road	75 / 68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V
64210NL	64210NL	Halogen headlight lamp	On-road	58 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
64212NL <sup>1)</sup>	64212NL	Halogen headlight lamp	On-road	43 W <sup>2)</sup>	12,0 V	35,00 W	13,2 V
64211NL	64211NL	Halogen headlight lamp	On-road	62 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
9005NL	9005NL	Halogen headlight lamp	On-road	73 W <sup>2)</sup>	12,0 V	60,00 W	13,2 V
9006NL	9006NL	Halogen headlight lamp	On-road	62 W <sup>2)</sup>	12,0 V	51,00 W	13,2 V

Produkt beskrivelse	Photometrical data		Mål og vekt	Levetid		Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
	Lysstrøm	Luminous flux tolerance	Diameter	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	ECG kategori
64150NL	1550 lm	±15 %	9 mm	150 h	300 h	P14.5s	H1
64151NL	1450 lm	±15 %	12,0 mm	150 h	300 h	PK22s	H3
64193NL	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13,0 mm	80 / 200 h <sup>3)</sup>	160 / 400 h <sup>3)</sup>	P43t	H4
64210NL	1500 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	PX26d	H7
64212NL <sup>1)</sup>	800 lm	±15 %	12,0 mm	250 h	400 h	PGJ19-1	H8
64211NL	1350 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	PGJ19-2	H11
9005NL	1700 lm	±12 %	12,0 mm	110 h	210 h	P20d	HB3
9006NL	1000 lm	±15 %	12,0 mm	270 h	500 h	P22d	HB4

<sup>1)</sup> Lampen er i samsvar med ECE R 37 og SAE (DOT) regelverk

<sup>2)</sup> Maksimum

## Produkt familie datablad

<sup>3)</sup> glødetråd 1

## Produkt familie datablad

---

### System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

---

### Juridisk rådgivning

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.